



特徵：

- 特殊有效無毒滅火劑
- 獨特的易於安裝和維護
- 根據CEN / TR 15276-1，NEN-ISO 15779，UL 2775和BRL K23001認證
- 美國環保署准予上市
- 生態安全和環境友好
(O.D.P.=0，G.W.P.=0)
- 非常符合成本效益
- 使用壽命至少15年

描述

DSPA氣溶膠發生器(滅火器)可作為高效固定滅火系統的一部分。DSPA發生器是非加壓的，並且安裝在需要保護的房間或隔間內。活化後，產生氣溶膠雲，體積膨脹，淹沒空間並熄滅火。DSPA發生器主要設計用於正常的未佔用和未佔用的區域，並且對NPFA A、B、C類火災有效。

應用

DSPA滅火器11-1、11-2和11-3被推薦用於保護狹窄的隔間，例如吊頂、升高的地板、電纜管道、運輸車輛、電器開關櫃、電容器盤等。

規格


型號	11-1	11-2	11-3
零件編號	DSPA-ART00011	DSPA-ART00012	DSPA-ART00013
尺寸	122x22 mm	124x34 mm	133x54 mm
總重量	550 g	800 g	1300 g
化合物的質量	110 g	170 g	300 g 體
積覆蓋率	0.9 - 2.5 m³	1.3 - 3.9 m³	2.4 - 6.9 m³
觸發時間	8 sec	12 sec	20 sec
啟動, 電流, 自體觸發溫度	內置啟動器, 1.3A, 270°C		
操作條件	-40°C to 75°C/ Up to 95% RH at 54°C		
顏色	標準RAL 3000，其他顏色的要求		
分鐘, 人員 (75°C) 距排放口的距離			
分鐘, 排氣口可燃材料 (200°C) 的最小距離			
分鐘, 建築結構距離 (400°C) 距排放口			



表: DSPA 發生器
系列: 11-1, 11-2, 11-3
版本: 1.2
日期: 15-10-2012